

# WKC5T-P7X3-1.5-RSC5T/TEL

## Kabely pro senzory a akční členy / PVC – Propojovací kabel



### Technické údaje


|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Typ                      | WKC5T-P7X3-1.5-RSC5T/TEL                 |
| ID č.                    | 6625913                                  |
| Poznámka p produktu      | !!! Pin 5 = PE !!!                       |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A     |
| Počet pinů               | 4+PE                                     |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, průsvitný                    |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                           |
| LED                      | 3 LED                                    |
| Indikace napájení        | LED, zelená                              |
| Indikace stavu výstupu   | LED, žlutá / žlutá                       |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění        | 3                                        |
| Typ ochrany              | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A     |
| Počet pólů               | 4+PE                                     |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění        | 3                                        |
| Stupeň krytí             | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |

### Vlastnosti



- zásuvka M12 úhlová 4pinová + PE
- 3 LED (žlutá, žlutá, zelená)
- zástrčka M12 přímá 4pinová + PE
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 1,5 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů

Technické údaje

| Kabel                               |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Průměr kabelu                       | Ø 5 mm ±0.20         |
| Délka kabelu                        | 1.5 m                |
| Materiál kabelu                     | PVC, černá           |
| Izolace žil                         | PVC                  |
| Průřez žily                         | 5 x 0.34 mm²         |
| Konstrukce žily                     | 42 x 0.1 mm          |
| Barva žil                           | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                      |
| Jmenovité napětí                    | 30 V <sub>DC</sub>   |
| Zkušební napětí:                    | 2000 V               |
| Proudové zatížení                   | 4 A                  |
| Izolační odpor                      | > 30.5 MΩ/km         |
| Vnitřní odpor                       | max. 57 Ω/km         |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                      |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø              |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø             |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +105 °C       |
| Okolní teplota (mobilní)            | -5... +80 °C         |
| Certifikáty                         | cULus                |



Schéma zapojení



Příslušenství

|                                                                                      |         |                                                                                                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                 | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                            | 6936206 |
| Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |         | Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |         |



Příslušenství

|                   |                       |           |                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměrový náčrtek | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |