



# PKG4S-6/TXL

## Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Připojovací kabel



### Technické údaje


|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                                     | PKG4S-6/TXL                                             |
| ID č.                                   | 6627798                                                 |
| Konektor A                              | zásuvka, Ø 8mm, přímý                                   |
| Počet pinů                              | 4                                                       |
| Kontakty                                | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů                          | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky                            | plast, TPU, černá                                       |
| Těsnění                                 | plast, FPM/FKM                                          |
| Utahovací moment                        | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost                    | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění                       | 3                                                       |
| Typ ochrany                             | IP67, (obsazeno)                                        |
| <b>Kabel</b>                            |                                                         |
| Průměr kabelu                           | Ø 4.5 mm ±0.20                                          |
| Délka kabelu                            | 6 m                                                     |
| Materiál kabelu                         | PUR, černá                                              |
| Izolace žil                             | PP                                                      |
| Průřez žily                             | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                |
| Konstrukce žily                         | 42 x 0.1 mm                                             |
| Barva žil                               | BN, WH, BU, BK                                          |
| <b>Elektrické vlastnosti při +20 °C</b> |                                                         |
| Jmenovité napětí                        | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                  |
| Zkušební napětí:                        | 2000 V                                                  |
| Proudové zatížení                       | 4 A                                                     |
| Izolační odpor                          | > 30.5 MΩ/km                                            |
| Vnitřní odpor                           | max. 57 Ω/km                                            |

### Vlastnosti



- zásuvka Ø8 mm, přímá, 4pinová, nasunovací
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- pro vlečné řetězy
- vhodný pro svařovny
- odolný vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 6 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů

## Technické údaje

| Mechanické a chemické vlastnosti     |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | $\geq 5 \times \varnothing$   |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | $\geq 10 \times \varnothing$  |
| Cyklů ohybů                          | $\geq 5$ mil.                 |
| Přípustné zrychlení                  | max. 5 m/s <sup>2</sup>       |
| Přípustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Přípustná dráha pojezdu vertikálně   | 2 m (při 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Přípustná rychlost pohybu            | 3.3 m/s                       |
| Namáhání v krutu                     | $\pm 180$ °/m                 |
| Okolní teplota (pevná)               | -50... +80 °C                 |
| Okolní teplota (mobilní)             | -25... +80 °C                 |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -25... +60 °C                 |




## Schéma zapojení




## Příslušenství


**BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206**  
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý




**HAS5141-0 6905403**  
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 2.5...5.1 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro, kovová matice




**BS5143-0 6901013**  
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 3.5...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.5 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro, kovová matice




**HS5141-0 6902730**  
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro, kovová matice



**HS5241-0 6902830**  
Samostatná zástrčka M8x1 úhlová 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro, kovová matice



**FW-PRSPM0420-SA-S-0406 100002295**  
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...5.5 mm, průřez žíly 0,14...0.5 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro, kovová matice



## Příslušenství

| Rozměrový náčrtek                                                                 | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |