



# PKG3Z-25/TXL


## Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Připojovací kabel



### Technické údaje


|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                              | PKG3Z-25/TXL                                            |
| ID č.                            | 6629296                                                 |
| Konektor A                       | zásuvka, Ø 8mm, přímý                                   |
| Počet pinů                       | 3                                                       |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPU, černá                                       |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                                          |
| Utahovací moment                 | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění                | 3                                                       |
| Typ ochrany                      | IP67, (obsazeno)                                        |
| Kabel                            |                                                         |
| Průměr kabelu                    | Ø 4.1 mm ±0.20                                          |
| Délka kabelu                     | 25 m                                                    |
| Materiál kabelu                  | PUR, černá                                              |
| Izolace žil                      | PP                                                      |
| Průřez žily                      | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                |
| Konstrukce žily                  | 42 x 0.1 mm                                             |
| Barva žil                        | BN, BU, BK                                              |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                                         |
| Jmenovité napětí                 | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                  |
| Zkušební napětí:                 | 2000 V                                                  |
| Proudové zatížení                | 4 A                                                     |
| Izolační odpor                   | > 30.5 MΩ/km                                            |
| Vnitřní odpor                    | max. 57 Ω/km                                            |

### Vlastnosti



- zásuvka Ø8 mm, přímá, 3pinová, nasunovací, s pojistkou
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- pro vlečné řetězy
- vhodný pro svařovny
- odolný vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 25 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů

Technické údaje

| Mechanické a chemické vlastnosti     |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | ≥ 5 x Ø          |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | ≥ 10 x Ø         |
| Cyklů ohybů                          | ≥ 5 mil.         |
| Přípustné zrychlení                  | max. 5 m/s²      |
| Přípustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s²) |
| Přípustná dráha pojezdu vertikálně   | 2 m (při 5 m/s²) |
| Přípustná rychlost pohybu            | 3.3 m/s          |
| Namáhání v krutu                     | ± 180 °/m        |
| Okolní teplota (pevná)               | -50... +80 °C    |
| Okolní teplota (mobilní)             | -25... +80 °C    |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -25... +60 °C    |






Schéma zapojení



Příslušenství


BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý




HAS5131-0 6905402

Samostatná zástrčka M8x1 přímá 3pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 2.5...5.1 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice




BS5133-0 6901012

Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Aderquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube




HS5131-0 6902710

Samostatná zástrčka M8x1 přímá 3pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice




HS5231-0 6902810

Samostatná zástrčka M8x1 úhlová 3pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice




FW-PRKPM0320-SA-S-0406 100002292

Samostatná zásuvka M8x1 přímá 3pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...5.5 mm, průřez žíly 0,14...0.50 mm², plastové pouzdro, kovová matice



## Příslušenství

| Rozměrový náčrtek                                                                 | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |