



# PSG3M-6/TEL

## Kabely pro senzory a akční členy / PVC – Připojovací kabel



### Technické údaje

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                              | PSG3M-6/TEL                                             |
| ID č.                            | 6631399                                                 |
| Konektor A                       | zástrčka, M8x1, přímý                                   |
| Počet pinů                       | 3                                                       |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPU, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment                 | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění                | 3                                                       |
| Typ ochrany                      | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu                |
| Kabel                            |                                                         |
| Průměr kabelu                    | Ø 4.3 mm ±0.20                                          |
| Délka kabelu                     | 6 m                                                     |
| Materiál kabelu                  | PVC, černá                                              |
| Izolace žil                      | PVC                                                     |
| Průřez žily                      | 3 x 0.34 mm²                                            |
| Konstrukce žily                  | 42 x 0.1 mm                                             |
| Barva žil                        | BN, BU, BK                                              |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                                         |
| Jmenovité napětí                 | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                  |
| Zkušební napětí:                 | 2000 V                                                  |
| Proudové zatížení                | 4 A                                                     |
| Izolační odpor                   | > 30.5 MΩ/km                                            |
| Vnitřní odpor                    | max. 57 Ω/km                                            |




### Vlastnosti



- zástrčka M8 přímá 3pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 6 m


### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů

Technické údaje


| Mechanické a chemické vlastnosti    |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø        |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø       |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +105 °C |
| Okolní teplota (mobilní)            | -5... +80 °C   |
| Certifikáty                         | cULus          |



Funkční princip

Obrázek zobrazuje variantu s šestihrannou převlečnou maticí (výroba od KW11/2016).

Schéma zapojení




Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)


BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý




HA5131-06905404

Samostatná zásuvka M8x1 přímá 3pinová, samočezné kontakty, průměr kabelu 2.5...5.1 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice




B5133-06901030

Samostatná zásuvka M8x1 přímá 3pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 3.5...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.50 mm², plastové pouzdro, kovová matice




H5131-06902700

Samostatná zásuvka M8x1 přímá 3pinová, samočezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice



H5231-06902800

Samostatná zásuvka M8x1 úhlová 3pinová, samočezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.0 mm, průřez žíly 0,14...0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice



FW-PRKPM0320-SA-S-0406

100002292



Samostatná zásuvka M8x1 přímá  
3pinová, šroubovací svorky, průměr  
kabelu 4.0...5.5 mm, průřez žíly  
0,14...0.50 mm², plastové pouzdro,  
kovová matice

Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ                   | ID č.     |                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci<br>propojovacích kabelů (produktové řady<br>TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |