


Kabel RFID standardní provedení

Připojovací kabel

WK4.5T-5/S2500



- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
- materiál pláště: PUR, barva: žlutá
- bez halogenů a LABS
- stínění: hliníková fólie, měděné zinkované opletení
- průměr pláště: 6,9 mm
- vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
- UL kabel, typ 20594
- volný konec
- délka kabelu: 5 m





Schéma zapojení



Typ	WK4.5T-5/S2500
ID č.	6699208

Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pólů	5
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn-Ni, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu

Kabel	
Průměr kabelu	Ø 6.9mm
Délka kabelu	5 m m
Materiál kabelu	PUR, žlutá
Stínění	ano
Žíly datového kabelu	
Průřez žíly	2 x 0.25 mm²
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žíly	2x 0.34 mm²
Barva žil	Power: BN, BU Data: WH, BK

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30VV
Proudové zatížení	4AA
DC odpor	103 Ω /km
Jmenovitá impedance	135 Ω
Jmenovitá Kapacita	50 pF/m

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 8 x Ø
-------------------------------------	---------

Cyklů ohybů	≥ 1 mil.
-------------	----------

v klidovém stavu	-40°C... +80°C°C
------------------	------------------

v zatíženém stavu	-25°C... +80°C°C
-------------------	------------------

Speciální vlastnosti

vhodný pro vlečné řetězy	ano
--------------------------	-----

bez halogenů	ano
--------------	-----