


BS5241-0
samostatný konektor
Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm úhlová



Technické údaje

Typ	BS5241-0
ID č.	6901111
Konektor A	zástrčka, M8x1, úhlový
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA 66 (UL 94 HB), černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění závitů	plast, FPM/FKM
Závit	M11 × 0,75
Vnější průměr kabelu	3.5...5 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.25 mm²
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	4 A
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti

- 
- kovová převlečná matice
 - stupeň krytí IP67
 - pájecí kontakty
 - samostatný konektor
 - mechanické připojení M8/Ø 8 mm
 - úhlové provedení
 - počet žil: 4
 - metr. závit: M11 x 0,75
 - průměr kabelu 3,5...5 mm

Zapojení kontaktů

