



CMBSD8181-0
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá



Vlastnosti

- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- šroubovací svorky
- 8pinový
- průměr kabelu 6...8 mm
- průřez žily 0,14...0.50 mm²

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	CMBSD8181-0
ID č.	6936290
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	8
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Vnější průměr kabelu	4...8 mm
Průřez žily/velikost svorek	0.14...0.5 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	Ethernet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	2 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.