

# TSS-4S-A-2/TXL

## Konektor Superseal – Připojovací kabel

### Vlastnosti




- zásuvka Superseal přímá 4pinová
- materiál pláště: TPE-U (PUR)
- barva pláště: černá, podobná RAL 7021
- vhodný pro vlečné řetězy
- samozhášivý
- bez halogenů dle DIN VDE 0472, díl 815
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67 a IP69K
- délka kabelu: 2 m

### Zapojení kontaktů



### Schéma zapojení



### Technické údaje

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                 | TSS-4S-A-2/TXL            |
| ID č.                               | 6936802                   |
| Konektor A                          | zásuvka, Superseal, přímý |
| Počet pinů                          | 4                         |
| Kontakty                            | bronz, CuSn, zinkováno    |
| Držák kontaktů                      | plast, PA 6.6 GF, červená |
| Tělo zásuvky                        | plast, TPU, UL 94, černá  |
| Těsnění                             | plast, Silikon            |
| mechanická životnost                | > 100 cyklů               |
| Typ ochrany                         | IP67, IP69K, (obsazeno)   |
| Kabel                               |                           |
| Průměr kabelu                       | Ø 5.7 mm ±0.20            |
| Délka kabelu                        | 2 m                       |
| Materiál kabelu                     | PUR, černá                |
| Izolace žil                         | PP                        |
| Průřez žily                         | 4 x 0.75 mm²              |
| Konstrukce žily                     | 42 x 0.15 mm              |
| Barva žil                           | BN, WH, BU, BK            |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                           |
| Jmenovité napětí                    | 24 V                      |
| Proudové zatížení                   | 7 A                       |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                           |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 6 x Ø                   |
| Cyklů ohybů                         | ≥ 2 mil.                  |
| Přípustné zrychlení                 | max. 10 m/s²              |
| Přípustná rychlost pohybu           | 5 m/s                     |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +80 °C             |

## Technické údaje

Okolní teplota (mobilní)

-25... +80 °C

---