


# RKM 57-TR2

## Zakončovací odpor sběrnice




### Technické údaje

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Typ                              | RKM 57-TR2                |
| ID č.                            | U0102-1                   |
| Konektor A                       | zásuvka, 7/8"-16UN, přímý |
| Počet pinů                       | 5                         |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno      |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, modrá         |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPU, modrá         |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno    |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)      |
|                                  | NEMA: 1, 3, 4, 6P         |
| Síťový protokol                  | DeviceNet<br>CANopen      |
| Jmenovité napětí                 | 300 VDC                   |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                           |
| Okolní teplota (pevná)           | -40... +80 °C             |

### Vlastnosti

- provedení: zásuvka 7/8", 5pinová
- pro použití v aplikacích CAN (DeviceNet™, CANopen)
- jmenovité napětí: 300 VDC (max. 7,6 V DC na pinech s odporem)
- vnitřní odpor 120 Ω, 1/2 W
- stupeň krytí: NEMA 1, 3, 4, 6P a IEC IP 67
- teplotní rozsah: -40...+80 °C

### Nadpis schéma zapojení



### Schéma zapojení

