


Kabel pro senzory a akční členy

Verbindungsleitung

RSM RKM 30-2M



- zástrčka přímá 7/8"
- délka kabelu: 2 m
- zástrčka 7/8" přímá 3pinová
- zásuvka 7/8" přímá minifast
- přístrojový kabel
- PVC plášť žlutý, 3 × 18 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- schválení Flexlife a C-Track

Typ	RSM RKM 30-2M
ID č.	U2255

Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	2+PE
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Úťahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	3
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Úťahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel





Schéma zapojení



Kabel Ident.	RF50880
Počet žil	3
Průměr kabelu	Ø 6.2mm
Délka kabelu	2 m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, větší z obou hodnot) m
Materiál kabelu	PVC, žlutá
Průměr vodiče	0.076 "
Materiál vodiče	TC (cínovaná měď)
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3 x 18 AWG / [asi 0,75 mm²]
Konstrukce žily	19 x 0.0092"
Barva žil	BN, BU, GN/YE

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600V
Proudové zatížení	9AA

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
Cyklů ohybů 20 x Ø	10 mil. cyklů
	Při správné instalaci 20 °C, 50 % RH a rychlosti cyklu ≤ 0.5 cyklů za sec.
C-Track	ano
Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
Okolní teplota (mobilní)	5... +105°C
Okolní teplota během instalace	-10...+105 °C

Certifikát	
------------	--

Upozornění	
	Použití kabelu při extrémních teplotách, když je vystaven určitým chemikáliím a nad jmenovitou rychlostí cyklu nebo pod jmenovitým poloměrem ohybu kabelu, může snížit pevnost v ohybu.
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.