


RSFV 49

Panelový konektor FOUNDATION™ fieldbus – čelní montáž



Vlastnosti



- panelová zástrčka 7/8" minirfast
- závit 1/2"-14 NPSM
- materiál objímky nerez
- 4pinový, letovací
- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus

Nadpis schéma zapojení

připojení FOUNDATION™ fieldbus



připojení FOUNDATION™ fieldbus

Technické údaje

Typ	RSFV 49
ID č.	U3-00703
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, NBR
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	O kroužek
Závit	1/2"-14 NPSM
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	FOUNDATION fieldbus
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +105 °C
Certifikáty	FM Div.2 CSA Div. 2 CSA C22.2 No. 182.3

Technické údaje

CE
RoHS
UL Listed
UL 2238

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.