


RKFV 48-0.3M/M20/C1117

PROFIBUS-PA Flanschanschluss – panelové konektory



Vlastnosti



- 7/8" minifast Flanschkupplung
- závit M20 x 1,5
- materiál objímky nerez
- 4pinový, lanko 0,3 m
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-PA

Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů



připojení na PROFIBUS-PA



Technické údaje

Typ	RKFV 48-0.3M/M20/C1117
ID č.	UX03817
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacené
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, NBR
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	O kroužek
Závit	M20 × 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-PA
Délka kabelu	0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Izolace žil	PVC
Průřez žily	4 x 0.8 mm ²
Barva žil	BU, BN, GY, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
------------------------	----------------

Okolní teplota (mobilní)	-40... +105 °C
--------------------------	----------------

Certifikáty	CE RoHS
-------------	------------

Upozornění

Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.
------------	--