


FW-CRKSM1717-P-C-0315
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M23 x 1, gerade



Technische Daten

Typ	FW-CRKSM1717-P-C-0315
Ident-No.	100020364
Ersetzt	6604069
Bemerkung zum Produkt	Zeichnungen sind in Arbeit
Steckverbinder A	Kupplung, M23x1, gerade
Polzahl	17
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA 6.6, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn
Überwurfmutter/-schraube	Zink, GD-Zn
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Außendurchmesser der Leitung	3...15 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.08...1 mm²
Anschlussart	Crimpschluss
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Schutzart	IP66, IP68
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	125 V
Strombelastbarkeit	8 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+125 °C

Merkmale



- Metallgehäuse
- Schirmbar
- Schutzart: IP66, IP68
- Crimpschluss (17x Crimpkontakte für Anschlussquerschnitt 0,5-1,0 mm² im Lieferumfang enthalten)
- 17-polig
- Leitungsdurchlass: 3,0 ... 15,0 mm
- Klemmvermögen: 0,08 ... 1,0 mm²

Kontaktbelegung

