



# LEDWRM62X62W

## Bildverarbeitung – Ringleuchte




### Technische Daten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                       | LEDWRM62X62W                   |
| Ident-No.                                 | 3012403                        |
| Signal- und Anzeigedaten                  |                                |
| Einsatzzweck                              | Bildverarbeitung               |
| Funktion                                  | Flächenleuchte                 |
| Lichtart                                  | Weiß                           |
| Farbtemperatur                            | 5000...+8300 K                 |
| LED-Lebensdauer (L70)                     | 20000 h                        |
| Merkmale Farbe 1                          | Weiß                           |
| Elektrische Daten                         |                                |
| Betriebsspannung U <sub>s</sub>           | 24 VDC                         |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>s</sub> | ≤ 100 mA                       |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe              | 130 mA                         |
| Mechanische Daten                         |                                |
| Bauform                                   | Quader                         |
| Abmessungen                               | 66.7 x 66.7 x 104.1 mm         |
| Gehäusewerkstoff                          | Metall, Kohlenstoffarmer Stahl |
| Fensterwerkstoff                          | Acryl, klar                    |
| Elektrischer Anschluss                    | Kabel, 2 m, PVC                |
| Aderzahl                                  | 3                              |
| Umgebungstemperatur                       | 0...+50 °C                     |
| Schutzart                                 | IP20                           |
| Tests/Zulassungen                         |                                |
| Zulassungen                               | CE, cULus listed               |

### Merkmale

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP20
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Kabel, 2m

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.