


Bildverarbeitung
Flächenleuchte
LEDBA70SSD5-PQ



- Abgedichtetes Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Schutzart: IP68
- Farbe: Blau
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1
- Diffuses Kunststofffenster

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Typ	LEDBA70SSD5-PQ
Ident-No.	3016242

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Blau
Wellenlänge	465...485 nm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	ja
Merkmale Farbe 1	Rot
Besondere Merkmale	Wash down

Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _B	≤ 350 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	500 mA

Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, Edelstahl
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP68

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.