


# SMA30SELQD

## Opto-Sensor – Einweglichtschranke (Sender)





### Merkmale

- Stecker, 7/8", 3-polig
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40...+70 °C
- Modulationsfrequenz A, benötigt Empfänger mit gleicher Frequenz
- Betriebsspannung 10...30 VDC oder 12...240 VAC

### Technische Daten

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Typ                          | SMA30SELQD                     |
| Ident-No.                    | 3027286                        |
| <b>Optische Daten</b>        |                                |
| Funktion                     | Einwegschränke                 |
| Betriebsart                  | Sender                         |
| Lichtart                     | IR                             |
| Wellenlänge                  | 950 nm                         |
| Reichweite                   | 0...150000 mm                  |
| <b>Elektrische Daten</b>     |                                |
| Betriebsspannung             | 10...30 VDC                    |
| Betriebsspannung             | 12...240 VAC                   |
| DC Bemessungsbetriebsstrom   | ≤ 20 mA                        |
| Leerlaufstrom                | ≤ 20 mA                        |
| Bereitschaftsverzug          | ≤ 0 ms                         |
| <b>Mechanische Daten</b>     |                                |
| Bauform                      | Rohr, SM30                     |
| Abmessungen                  | Ø 30 x 116 mm                  |
| Gehäusewerkstoff             | Metall, Edelstahl              |
| Linse                        | Kunststoff, Acryl              |
| Elektrischer Anschluss       | Steckverbinder, 7/8", PVC      |
| Aderzahl                     | 3                              |
| Aderquerschnitt              | 0.5 mm <sup>2</sup>            |
| Umgebungstemperatur          | -40...+70 °C                   |
| Schutzart                    | IP67                           |
| Besondere Merkmale           | Chemikalienbeständig gekapselt |
| Betriebsspannungsanzeige     | LED, grün                      |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED                            |
| <b>Tests/Zulassungen</b>     |                                |
| Zulassungen                  | CE, cURus, CSA                 |

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Einweglichtschranken bestehen aus einem Sender und einem Empfänger. Sie werden so installiert, dass das Licht vom Sender genau auf den Empfänger trifft. Unterbricht oder schwächt ein Objekt den Lichtstrahl, wird ein Schaltvorgang ausgelöst. Überall dort, wo lichtundurchlässige Objekte erfasst werden sollen, sind Einweglichtschranken die verlässlichsten optoelektronischen Sensoren. Der hohe Kontrast zwischen Hell- und Dunkelzustand und die sehr hohen Funktionsreserven, die für diese Betriebsart typisch sind, erlauben einen Betrieb über große Distanzen hinweg und unter schwierigen Bedingungen. Reichweitenkurve Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

## Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ        | Ident-No. |                                                                     |
|---------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|         | SM30CC-306 | 3045133   | Anschlussleitung, PVC-Mantel, 2m, 7/8"<br>Kupplung, gerade, 3-polig |