

# IVU2PTGR12

## Bildverarbeitung – Graustufen Bild Sensor



### Technische Daten

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ                                       | IVU2PTGR12                                             |
| Ident-No.                                 | 3090736                                                |
| Kamera Daten                              |                                                        |
| Funktion                                  | Grauwert                                               |
| Auflösung                                 | 752 x 480 Pixel                                        |
| Lichtart                                  | Rot                                                    |
| Brennweite                                | 12 mm                                                  |
| Besondere Merkmale                        | Wash down                                              |
| Elektrische Daten                         |                                                        |
| Betriebsspannung U <sub>B</sub>           | 10...30 VDC                                            |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>B</sub> | ≤ 1000 mA                                              |
| Kommunikationsprotokoll                   | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>PCCC<br>PROFINET<br>RS232 |
| Mechanische Daten                         |                                                        |
| Bauform                                   | Quader, iVu PLUS                                       |
| Abmessungen                               | 51.5 x 81.2 x 95.3 mm                                  |
| Gehäusewerkstoff                          | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz      |
| Fensterwerkstoff                          | Acryl, klar                                            |
| Elektrischer Anschluss                    | Steckverbinder, M12 x 1, 12-Draht                      |
| Display                                   | Integriert                                             |
| Umgebungstemperatur                       | 0...+50 °C                                             |
| Schutzart                                 | IP67                                                   |
| Tests/Zulassungen                         |                                                        |
| Zulassungen                               | CE                                                     |

### Merkmale

- Zweite IVU-Generation
- Interner Speicher für 30 Inspektionen
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- Integrierte Ringleuchte: Rot
- Schutzart IP67
- Externer Blitz-Ausgang +5VDC
- Externer Triggereingang
- 12mm Linse, M12x1
- Display: Integriertes 68,5mm-LCD-Farbdisplay, 320 x 240 transreflektiv
- Betriebsspannung :10...30 VDC
- Stecker M12x1, 12-polig
- Drei PNP/NPN-Schaltausgänge, über Software wählbar
- USB-2.0-Host: M8 Kupplung, 4-polig
- Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig
- Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

### Anschlussbild

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1 WH        | Output 1              |
| 2 BN        | 10...30 VDC           |
| 3 GN        | Output 2              |
| 4 YE        | Strobe out 5 VDC only |
| 5 GY        | Remote teach          |
| 6 PK        | Ext. trigger          |
| 7 BU        | Common                |
| 8 RD        | Ready                 |
| 9 OG        | Output 3              |
| 10 BU light | RS-232 TX             |
| 11 BK       | RS-232 signal ground  |
| 12 VT       | RS-232 RX             |

### Funktionsprinzip

Die zweite Generation des iVu-Plus bietet dem Anwender erweiterte Funktionen und damit noch mehr Möglichkeiten in der Auswahl der Inspektionen. Der Sensor ist mit dem selben


Gehäuse ausgestattet und bietet die gleiche intuitive Benutzeroberfläche und Funktionalität der vorherigen iVu-Generation. Der Sensor beinhaltet drei Betriebsarten zur Auswahl in einer Einheit:

- 1. Mustererkennung, zur Bestimmung, ob ein Muster auf einem Objekt mit einem Referenzmuster übereinstimmt.
- 2. Fleckerkennung, zur Merkmalerkennung eines bestimmten Merkmals (oder Merkmale).
- 3. Merkmalerkennung mit Positionierung, die sich auf Bewegungen einstellt.

Eine Ausblendfunktion für Fleck- und Merkmalerkennung ist in der neuen Generation verfügbar, sodass Bereiche im Blickfeld blind geschaltet werden können. Es ist kein externer PC zur Sensorkonfiguration erforderlich! Es sind bis zu 30 Inspektionen abspeicherbar.

Montageanleitung


Einbauhinweise / Beschreibung




**Auswahl der Brennweite**  
Der Vision-Sensor in passender Ausführung kann bei bekannter Objektgröße oder bekanntem Sichtfeld einfach über das Verhältnis zwischen Reichweite und Brennweite des Objektes ausgewählt werden. Zur Auswahl dient die aufgeführte Grafik. Hier sind die Reichweiten über die Objektiv-Brennweiten zum Sichtfeld ins Verhältnis gesetzt.

Montagezubehör

SMBIVURAR 3082547 Rechtsseitig montierbarer Haltewinkel



SMBIVURAL 3082546 Linksseitig montierbarer Haltewinkel



SMBIVUU 3082549 U-Haltewinkel zur Bodmontage (enthält Bodenplatte SMBIVUB)

