



Bildverarbeitung
Ringleuchte
LEDGRV70XD5-PM



- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP50
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Einstellung der Lichtintensität mittels Potentiometer

Anschlussbild



Typ	LEDGRV70XD5-PM
Ident-No.	3097370
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Grün
Wellenlänge	520...535 nm
Dimmbar	Potentiometer
Merkmale Farbe 1	Grün
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _B	≤ 350 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	350 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

Funktionsprinzip

Direkte Montage an VE Smart-Kamera für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.