

WLB32ZC570EMQM

LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse

Technische Daten

Typ	WLB32ZC570EMQM
Ident-No.	3097845
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	1200 lm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	2-stufig
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 1500 lm
Besondere Merkmale	Blendschutz
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	90...264 VAC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	250 mA
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Quader, WLB32
Abmessungen	650 x 38.3 x 50.1 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	-25...+45 °C
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Schockfestigkeit	15 g (11 ms)
Zulassungen	CE, UL





Merkmale

- Kaskadierbar
- Integrierter Bewegungsmelder
- Blendschutz
- Betriebsspannung: 90...264 VDC
- Farbe: Weiß


Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Trotz der neuen, sehr hellen LED-Technologie liegt keine Blendung vor. Die Leuchten lassen sich einfach hintereinander schalten, wobei jede einzelne, unabhängig von den anderen, durch den integrierten Kippschalter aus-, auf 50%- oder 100%-Leuchtkraft geschaltet werden kann. Bei Modellen mit integriertem Bewegungsmelder wird die Leuchte bei Registrierung einer Bewegung aktiviert und schaltet sich nach 60 Sekunden ohne registrierter Bewegung automatisch aus. Die neue Technologie sorgt für eine um 40% höhere Energieeffizienz als bei vergleichbaren Leuchten. Diese robusten Leuchten im Metallgehäuse eignen sich für eine Vielzahl Anwendungen, z. B. Als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Montage erfolgt jeweils über magnetische oder schnappbare Halterungen. Es sind 4 verschiedenen Längen verfügbar. Für die AC-Varianten gibt es eine Vielzahl an länderspezifischen Anschlüssen.

Montagezubehör

LMBWLB32	3090623		Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der WLB32 enthalten
LMBWLB32MAG	3087851		Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen
LMBWLB32-180S	3087852		Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	LQMAC-306	3086779	Anschlusskabel, 3-adrig, Litze
	LQMAEC-306SS	3085580	Verbindungskabel, zur Kaskade von WLB Leuchten, Länge 1.83 m, optional