


LED-Signalleuchte

Signalleuchte


in Reihe schaltbar

S15LGYNQ



- Zweifarbige In-Line Sensor Statusanzeige
- Anzeige über aktive Spannungsversorgung und Sensor-Ausgang
- Gehäusematerial: Polyurethan
- Schutzart IP67
- M12, 4-polig, Stecker / Kupplung
- Aktiver Sensor-Ausgang: Gelb (COL 1)
- Aktive Spannungsversorgung: Grün (COL 2)
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Eingangssignal: PNP

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Die In-Line-Sensorstatusanzeige der Serie S15L ist ein ideales Zubehör in Branchen, die eine gut sichtbare Anzeige benötigen, wie z.B. in der Automobilindustrie, im Materialtransport und in der allgemeinen Montage.

Zweifarbige Anzeigen in grün zur Anzeige der Stromversorgung und gelb oder rot zur Darstellung des Ausgangsstatus.

Direkte Montage am Sensor für 360-Grad-Sichtbarkeit von aktiver Spannungsversorgung und aktiven Sensor-Ausgang.

Das gut sichtbare Gehäuse ermöglicht es den Bedienern, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.

Typ	S15LGYNQ
Ident-No.	3808233

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Lichtart	Grün Gelb
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Gelb, durchgehend an
Besondere Merkmale	E/A Modul kompatibel

Elektrische Daten	
Max. Stromaufnahme pro Farbe	15 mA
Eingangstyp	NPN

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Rohr
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PUR
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Schutzart	IP66 IP67

Tests/Zulassungen	
-------------------	--

Das umspritzte Design ist robust und widerstandsfähig, um rauen Industrieumgebungen standzuhalten.