

I/O-System excom


Systemgehäuse

EG-VA805526/112-0920/N




- Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L)
- Mit Sichtscheibe
- Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Bus, 108x M20 I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt
- Zusätzlicher Einbau von 1 Stk. AC/DC Netzteile QUINT-PS, Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10- BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung.
- Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT24-N

Abmessungen



Typ	EG-VA805526/112-0920/N
Ident-No.	6884418
Betriebsspannung U _B	100...240VAC
Einbauten	
Modulträger	1 x MT24-N
Ex-e Klemmen	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Anschlussquerschnitt	0.5...10 mm ² (AWG: 20...8)
AC-Einspeisung	1 x QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
Flanschplatte	
Speisung	4 x M25 (Ø 10....17mm), Kunststoff, schwarz
Feldbus	4 x M20 (Ø 7....13mm), Kunststoff, schwarz
Feldsignale	108 x M20 (Ø 7....13mm), Kunststoff, schwarz
Entlüftungs-/Entwässerungselement	1 x M20, Kunststoff
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Wandstärke	1.5 mm
Gehäuseoberfläche	geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusefarbe	Edelstahl unlackiert
Werkstoff Dichtung	Silikon
Sichtscheibe	Ja
Befestigungsart	Wandmontage
Erdungsbolzen	M8 x 1.5
Schutzart	IP66
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 93 % bei 40 °C gem. IEC 60068-2-78
Schwingungsprüfung	gemäß IEC 60068-2-6
Schockprüfung	gemäß IEC 60068-2-27
EMV	gem. EN 61326-1 gem. NAMUR NE21
Abmessungen	800 x 550 x 260 mm

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
VSTS22	6884043	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW22	
VSTS24	6900462	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW24	
VSTS27	6884073	Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Druckausgleichselement (Kunststoff) zur Verhinderung von Kondenswasser im Gehäuse	
SK8	6900360	Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Leitungsdurchmesser 3 ... 8 mm, VPE 10 Stück	