


8 polos

Carga en eje, axial	100 N
Carga en eje, radial	200 N
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+80 °C
Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s ²), 10-2000 Hz
Resistencia al choque (EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/s ²), 6 ms
Grado de protección	IP65
Protection class shaft	IP65

RME-5


1544616



Chapa de sujeción en acero inoxidable para codificador rotatorio de eje hueco, diámetro del círculo primitivo 149 mm, para aplicaciones con juego axial

RME-6


1544617



Chapa de sujeción en acero inoxidable para codificador rotatorio de eje hueco, diámetro variable del círculo primitivo 104...206 mm, para aplicaciones con puntos de fijación en diámetros variables del círculo primitivo

RME-10


1544621



Elemento de montaje de acero inoxidable para codificadores de eje hueco, diámetro de paso 110 mm, para aplicaciones con juego axial alto

RME-11


1544622



Elemento de montaje de acero inoxidable para codificadores de eje hueco, diámetro de paso 76 mm, para aplicaciones con espacio de montaje limitado

RME-15


1544626



Brazo de fijación de metal para codificador rotatorio de eje hueco, longitud 70 mm; para aplicaciones con juego axial y radial reducido, ajuste flexible

RME-16

1544627



Brazo de fijación de metal para codificador rotatorio de eje hueco, longitud 100 mm; para aplicaciones con juego axial y radial reducido, ajuste flexible

RME-17

1544628


Brzo de fijaci3n de metal para
codificador rotatorio de eje hueco,
longitud 150 mm; para aplicaciones
con juego axial y radial reducido,
ajuste flexible



RME-18

1544629

Acoplamiento de estator en acero
inoxidable para codificador rotatorio
de eje hueco, diámetro del círculo
primitivo 119 mm, para aplicaciones
con juego axial y radial, en caso de
dinámica elevada



Dibujo acotado

Tipo

N.º de ID

RKC8T-2/TXL

6625142

Cable de conexi3n, conector hembra
M12, recto, de 8 polos, longitud del
cable: 2 m; material de revestimiento:
PUR, negro; aprobaci3n cULus



WKC8T-2/TXL

6625145

Cable de conexi3n, conector hembra
M12, acodado, de 8 polos, longitud del
cable: 2 m; material de revestimiento:
PUR, negro; aprobaci3n cULus

