


# K30LGRWPQ

## Luz de señal LED – Luz de señalización



|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo                                         | K30LGRWPQ                        |
| N.º de ID                                    | 3010271                          |
| <b>Datos de señal y visualización</b>        |                                  |
| Finalidad de uso                             | Lámpara indicadora LED           |
| Función                                      | Lámpara de focos                 |
| Tipo de luz                                  | Verde<br>Rojo<br>Blanco          |
| atenuable                                    | No                               |
| Características de color 1                   | Verde, Permanentemente encendido |
| Características de color 2                   | Rojo                             |
| Características de color 3                   | Blanco                           |
| Propiedades espec.                           | Lavable                          |
| <b>Datos eléctricos</b>                      |                                  |
| Voltaje de funcionamiento $U_b$              | 10...30 VCC                      |
| Corriente de funcionamiento nominal CC $I_b$ | $\leq 25$ mA                     |
| Consumo máximo de corriente por color        | 25 mA                            |
| Tipo de entrada                              | PNP                              |
| Tiempo de respuesta típica                   | < 1 ms                           |
| <b>Datos mecánicos</b>                       |                                  |
| Posible funcionamiento en cascada            | No                               |
| Diseño                                       | Hemisferio, K30L                 |
| Medidas                                      | Ø 30 x 57 mm                     |
| Material de la cubierta                      | Plástico, PC, Negro              |
| Window material                              | Polycarbonato, difusa            |

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / amarillo (COL 2) / blanco (COL 3)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 10...30 VCC

### Esquema de conexiones

