


K50BLR1XGXP


Indicador LED – Luz de señalización



Tipo	K50BLR1XGXP
N.º de ID	3019781
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde, rotativo
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Otros
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 140 mA
Consumo máximo de corriente por color	140 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 0.25 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50BL
Medidas	Ø 50 x 49 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

- indicador LED rotatorio
- vista lateral
- dos velocidades de rotación diferentes
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: verde rotativo (COL 2)
- cable, 2 m
- tensión de servicio 12...30 VCC

Esquema de conexiones




Principio de Funcionamiento

El indicador LED es adecuado para interiores y exteriores gracias al tipo de construcción robusto con grado de protección IP67 / IP69k. La función de luz intermitente y giratoria de la baliza K50 genera una señal luminosa y llamativa, visible desde todas las direcciones.

Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

