


PVA225P6E

Pick-to-Light – Sensor de equipamiento

Rejilla óptica



- Campo de detección Y: 225 mm
- Altura total de 266,4 mm
- Sistema de 10 haces, separación entre haces de 25 mm
- emisor
- rango de alcance hasta 2 m
- activación con/sin luz
- selección de frecuencia para protección en contra de interferencias (cross-talk)
- tensión de servicio 12...30 VCC
- entrada de la luz de demanda de trabajo +24 VCC
- grado de protección IP62

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

El emisor y el receptor de esta barrera luminosa para operaciones de ensamble se equipan de una lámpara altamente visible que dirijan el ensamblador en la planta de fabricación con la secuencia de asamblea correcta. De este modo se evita que falten piezas o se sigan procedimientos de montaje incorrectos. El controlador determina la secuencia de trabajo e inicia el siguiente procedimiento de trabajo por medio de la retroalimentación de la pantalla translúcida. Una incorrecta operación de selección es inmediatamente detectada e indicada por medio de una luz intermitente roja.

Tipo	PVA225P6E
N.º de ID	3050785
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Pick-to-Light
Función	Sensor de modo opuesto
Alcance máx.	2000 mm
Tipo de luz	IR
Altura de la zona de detección	225 mm
Cantidad de haces	10
Resolución óptica	25 mm
Función de conmutación	Momentáneo
Características de color 1	Verde, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	62 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Tiempo de respuesta típica	< 40 ms
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, PVA
Medidas	266.4 x 30 x 15 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Negro
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC

SMBPVA10	3056809	Soporte de montaje, para PVA225, acero laminado en frío, hendidura para bloque de interruptores DIP	SMBPVA10A	3062447	Soporte de montaje, para PVA225, acero laminado en frío, con hendidura para bloque de interruptores DIP, protección para la indicación luminosa
SMBPVA10AB	3070806	Soporte de montaje, para PVA225, acero laminado en frío, sin hendidura para bloque de interruptores DIP, protección para la indicación luminosa	SMBPVA1	3056884	Soporte de montaje, para PVA y PVD, acero inoxidable; conjunto que consta de dos soportes y tornillos