



SLE30B6VY W/30'

Sensor fotoeléctrico – Sensor de modo opuesto bifurcado



- Cable, PVC, 9 m, 5 hilos
- Grado de protección IP67
- Ancho de la ranura 30 mm
- Sensibilidad se ajusta por medio del pulsador de Teach
- Tensión de servicio: 10...30 VCC
- Salida de conmutación bipolar
- Activación con o sin luz

Esquema de conexiones



Tipo	SLE30B6VY W/30'
N.º de ID	3056564
Datos ópticos	
Función	Sensor de ranura
Modo de funcionamiento	Par emisor/receptor
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	680 nm
Alcance	30 mm
Ancho de horquilla	30 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	< 10 % U _{ss}
Corriente sin carga	≤ 45 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	Contacto NA, PNP/NPN
Frecuencia de conmutación	3.3 kHz
Retardo de la activación	≤ 1000 ms
Tiempo de respuesta típica	< 0.15 ms
Opción de configuración	Pulsador Programación remota
Datos mecánicos	
Diseño	Sensor de ranura, SL30
Medidas	72 x 18.8 x 52 mm
Material de la cubierta	Plástico, Material termoplástico, Negro
Lente	Plástico, Acrylic

Conexión eléctrica	Cables, 9 m, PVC
N° de conductores	5
Sección transversal del conductor	0.5 mm ²
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Indicación de exceso de ganancia	LED, Rojo
Indicación de alarma	LED Amarillo intermitente
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

SMBSL
3058335

ángulo de montaje, apto para el
modelo LS10 y LS30, montaje en
pared, acero inoxidable 304, juego
de tornillos incluido en el volumen de
suministro