



LEDGA62X62W

sistemas de la visión – luminaria de superficie



- Close-range illumination
- Light intensity, adjustable
- Protection class: IP20
- Color: verde
- Power supply: 24 VDC
- Cable, 2m

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se sitúa entre 5.000 y 10.000 kelvin y la intensidad corresponde con el valor típico de 50 lux a un metro de distancia. Las lámparas spot (focos) poseen 6 LEDs con un flujo luminoso de 65 lúmenes y una potencia total de < 2 vatios. La conexión/desconexión tiene lugar bien conectando la tensión de alimentación necesaria (10..30 VCC) o bien mediante el interruptor integrado directamente en la lámpara LED en algunos modelos.

Tipo	LEDGA62X62W
N.º de ID	3073806
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Verde
Longitud de onda	520...535 nm
Vida útil de LED (L70)	10000 h
Características de color 1	Verde
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_s	24...200 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_s	≤ 200 mA
Consumo máximo de corriente por color	200 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Material de la cubierta	Metal, Acero de bajo carbono
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

