

WLB92ZC550ACT

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

Tipo	WLB92ZC550ACT
N.º de ID	3093277
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
atenuable	Entrada de tensión
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 3510 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	100...277 VCA
Datos mecánicos	
Possible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	651 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Entrada de cable
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-35...+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE




- Longitud de proyección de la luz: 550mm
- Tensión de servicio: 110...277 VCA
- Tipo de protección: IP40
- Color: Blanco
- Entrada del cable ½"
- Para atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%) se requiere un dimmer analógico (0...10 V CC), no incluido en el volumen de suministro

LMBWLB92

3093567


Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92



LMBWLB92CLIP

3093568


Soporte de anclaje a presión para WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Soportes de montaje colgante para WLB92



LMBWLB92S

3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS

3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92

