


K70DXN2GRQ

Indicador LED – Luz de señalización con módulo radio integrado




Tipo	K70DXN2GRQ
N.º de ID	3097901
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Interruptor limitador
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido, 65 lm
Características de color 2	Rojo, 34 lm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	200 mA
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	PNP o protocolo de comunicación
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms
Datos mecánicos	
Possible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K70L
Medidas	Ø 70 x 107.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	plástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1.5
- Grado de protección IP67/IP69K
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Básico con módulo radio integrado
- Nodo DX80 compatible
- Configuración a través de interruptor DIP

Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed


SMB30A 3032723



Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus