

# WLB92ZCB1100PBQMB

## luminarias de trabajo – Luminaria

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo                              | WLB92ZCB1100PBQMB                       |
| N.º de ID                         | 3801690                                 |
| Datos de señal y visualización    |                                         |
| Finalidad de uso                  | Lámparas de trabajo LED                 |
| Función                           | Luminaria                               |
| Tipo de luz                       | Azul                                    |
| atenuable                         | Potenciómetro                           |
| Características de color 1        | Azul, Permanentemente encendido, 840 lm |
| Datos eléctricos                  |                                         |
| Tensión de servicio               | 100...277 VCA                           |
| Datos mecánicos                   |                                         |
| Posible funcionamiento en cascada | sí                                      |
| Diseño                            | Rectangular, WLB92                      |
| Medidas                           | 1220 x 97 x 104 mm                      |
| Material de la cubierta           | Metal, AL, Anodizado                    |
| Window material                   | Policarbonato, difusa                   |
| Conexión eléctrica                | Conectores, PVC                         |
| Nº de conductores                 | 3                                       |
| Temperatura ambiente              | -40...+45 °C                            |
| Grado de protección               | IP40                                    |
| Pruebas/aprobaciones              |                                         |
| Aprobaciones                      | CE                                      |




■ Color: azul

LMBWLB92

3093567


Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92



LMBWLB92CLIP

3093568


Soporte de anclaje a presión para WLB92



WLB92ZCB1100PBQMB


LMBWLB92HK5 3093569

Soportes de montaje colgante para WLB92




LMBWLB92S 3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS 3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92



| Dibujo acotado | Tipo         | N.º de ID |                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | LQMAC-306    | 3086779   | Cable de conexión, 3 hilos, con hilos                                                                                                                                        |
|                | LQMAEC-306SS | 3085580   | cable de conexión, para cascada de lámparas WLB, longitud 1,83 m, opcional                                                                                                   |
|                | LQMAC-306B   | 3085576   | Cable de conexión, 3 polos, conector macho con puesta a tierra NEMA 5-15 (IEC tipo B), para EE.UU., Canadá, Japón, Puerto Rico, Taiwan, incluido en el volumen de suministro |