

Cable de alimentación funda del cable en PUR RKC5Q-3-RSC5Q/TXL



Tipo

Vida útil de funcionamiento mecánico

Grado de suciedad












RKC5Q-3-RSC5Q/TXL

> 50 Ciclos de acoplamiento









- Material del revestimiento: PUR
- Color de la funda: negro
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a las chispas de soldadura
- Resistente a químicos, aceites y radiación UV
- Pirorretardante
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 3 m

M12 x 1	M12 x 1
Ø 15	0 15
53.7	53.2
L	

N. de ID	6628070	
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto	
Número de polos	4+PE	
Contactos	s Latón,CuZn,Dorado	
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro	
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo	
casquillos de cierre	plástico, PBT, negro	
Junta	Plástico, FPM/FKM	
Grado de protección	IP67, (insertado)	

3

Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto	
Número de polos	4+PE	
Contactos	Latón,CuZn,Dorado	
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro	
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo	
Casquillo de cierre	Plástico, PBT, negro	
Junta	Plástico, FPM/FKM	
Grado de protección	IP67, (enchufado)	
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento	
Grado de suciedad	3	

Grado de Suciedad	J	
Diámetro del cable:	Ø 4.8 mm	
Longitud del cable	3 m	
Funda del cable	PUR, Negro	
Aislamiento del conductor	PP	
olores del conductor BN, WH, BU, BK, GNYE		
Sección transversal de núcleo	5 x 0.34	
Hilo trenzado, arreglo	42 x 0.1	
Voltaje nominal	60 V	
Corriente	4 A	



diagrama de conexiones

[1]	BN	[_ 1]
2)	WH	_
3)	BU	
1	BK	
4)	GNYE	-4
3		



Accesorios

Modelo	N° de identi- ficación		Dibujo acotado
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajusta- ble 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, lla- ve de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR- CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante	18
			4 ***