


# RKC4.4T-P7X3-10-WSC4.4T/TEL

## Cable de actuador y sensor / PVC – Cable de extensión




### Características



- Conector hembra M12, recto, 4 polos
- Con LED triple (pnp, amarillo, amarillo, verde), visibilidad desde todos los ángulo
- Conector macho M12, acodado, 4 polos
- Material del revestimiento: PVC
- Color de la funda: negro
- Resistente a productos químicos y aceites
- Piroretardante
- Resistente a ácidos y soluciones alcalinas
- Resistente a la hidrólisis y los microbios
- Sin LABS
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 10 m


### Sección transversal del cable



### Asignación de contactos



### Diagrama de conexiones





|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                                          | RKC4.4T-P7X3-10-WSC4.4T/TEL                     |
| N.º de ID                                     | 6635984                                         |
| Conector A                                    | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos                               | 4                                               |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                             |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Translúcido                      |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                          |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                               |
| Indicador LED                                 | LED triple                                      |
| Indicación de la tensión de servicio          | LED, Verde                                      |
| Indicación estado de conmutación              | LED, Amarillo/amarillo                          |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                    |
| Grado de suciedad                             | 3                                               |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado      |
| Conector B                                    | Conectores, M12 × 1, Acodado, codificación C    |
| Número de polos                               | 4                                               |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                             |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                            |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                          |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                    |
| Grado de suciedad                             | 3                                               |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado       |
| Cable                                         |                                                 |
| Diámetro del cable:                           | Ø 4.6 mm ±0.20                                  |
| Longitud del cable                            | 10 m                                            |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Funda del cable                     | PVC, Negro               |
| Aislamiento del conductor           | PVC                      |
| Sección transversal de núcleo       | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Hilo trenzado, arreglo              | 42 x 0.1 mm              |
| Colores del conductor               | BN, WH, BU, BK           |
| Propiedades eléctricas a +20 °C     |                          |
| Voltaje nominal                     | 30 V <sub>DC</sub>       |
| Tensión de prueba:                  | 2000 V                   |
| Corriente                           | 4 A                      |
| Resistencia de aislamiento          | > 30.5 MΩ/km             |
| Resistencia de paso                 | máx. 57 Ω/km             |
| Propiedades químicas y mecánicas    |                          |
| Radio de flexión (instalación fija) | ≥ 5 x Ø                  |
| Radio de flexión (uso flexible)     | ≥ 10 x Ø                 |
| Temperatura ambiente (fijo)         | -40...+105 °C            |
| Temperatura ambiente (movido)       | -5...+80 °C              |

|                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                         | 6936170 |
| Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14) |         |

|                                                                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                                     | 6936206 |
| Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y piroretardante |         |



|                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibujo acotado                                                                      | Tipo                  | N.º de ID | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 × 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 |                                                                                                                                                                                                                   |