

# accesorios para los sistemas de bus de campo carcasa de acero inoxidable IP66 EG-VA2020/BV67-T105



La carcasa de acero inoxidable EG-VA2020/BV67-T105 sirve para la instalación de módulos distribuidores de TURCK tipo JRBS-...

The robust model is especially suited for rough and aggressive environmental conditions.

Inside the housing a hat rail is located used for retaining a 4, 6 or 8 channel JRBS junction box with a maximum width of 180 mm.

The connection of the cables is attained with ten M20 × 1.5-cable glands.

With a pressure compensation element (Protection degree IP67) a continuous and reliable ventilation is ensured. This way condensation and accumulation of water is avoided.

**Note:** Ensure sufficient equipotential bonding of the installation. The housing is connected to the equipotential bond via an M5 x 1 connector.

- carcasa de acero inoxidable para alojar los módulos de distribución TURCK IP20
- grado de protección IP66 (IEC/EN 60529)
- 10 uniones roscadas para cables de plástico M20 x 1.5, para las guías de los cables
- riel apantallado aislado
- montaje empotrado
- elemento de compensación de la presión
- conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5 x 1

Medidas

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                      | EG-VA2020/BV67-T105                                                                  |
| N.º de ID                 | 6884135                                                                              |
| Conexión eléctrica        | Prensacables<br>10 x M20 x 1.5 (Ø 7...13mm), plástico, negro                         |
| Pivote de puesta a tierra | M5 x 1                                                                               |
| Grado de protección       | IP66                                                                                 |
| Temperatura ambiente      | -30...+80 °C                                                                         |
| Humedad relativa del aire | ≤ 95 %, sin condensación                                                             |
| Material de la cubierta   | Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304), Rectificado y pulido (granulometría 240), plata |
| Grosor de la pared        | 1.5 mm                                                                               |
| Material de la junta      | PUR                                                                                  |
| Medidas                   | 200 x 200 x 80.5 mm                                                                  |
| Tipo de sujeción          | montaje empotrado                                                                    |

