


Sistema de E/S excom
Carcasa del sistema
EG-VA805526/112-0920/N




- Calidad del acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Con ventana
- Placa de receptáculo equipada con prensacables de plástico (fuente de alimentación 4 × M25, bus 4 × M20 y señales de E/S 108 × M20) y respiradero/purgador 1 × M20
- Instalación adicional de 1 unidad de fuente de alimentación de CA/CC QUINT-PS; terminales Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) para conectar el voltaje de alimentación.
- Carcasa de acero inox. con portamódulos integrado MT24-N

Tipo	EG-VA805526/112-0920/N
N.º de ID	6884418
Voltaje de funcionamiento U _b	100...240VCA
Built-ins	
Portamódulos	1 x MT24-N
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; contacto phoenix
Sección transversal de la conexión	0,5...10 mm² (AWG: 20...8)
AC supply	1 x QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
Receptacle plate	
alimentación	4 × M25 (Ø 10...17 mm), plástico, negro
bus de campo	4 × M20 (Ø 7...13 mm), plástico, negro
señales de campo	108 × M20 (Ø 7...13 mm), plástico, negro
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Material de la cubierta	
Grosor de la pared	1.5 mm
Superficie de la carcasa	Rectificado y pulido (granulometría 240)
Color de la carcasa	acero inoxidable sin pintar
Material de la junta	silicona
Inspection window	yes
Tipo de sujeción	montaje empotrado
Pivote de puesta a tierra	M8 x 1,5
Grado de protección	IP66
Humedad relativa del aire	≤ 93 % a 40 °C según IEC 60068-2-78
Control de vibraciones	Conforme a IEC 60068-2-6
Control de choques	Conforme a IEC 60068-2-27
CEM	De conformidad con EN 61326-1 De conformidad con Namur NE21
Medidas	800 x 550 x 260 mm

Dimensiones



Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
VSTS22	6884043	Llave de toma para prensacables, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Llave de toma para prensacables, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Elemento de compensación de la presión (plástico) para prevenir condensación de agua en la carcasa	
SK8	6900360	Terminal blindado para barras colectoras blindadas, diámetro de cable de 3...8 mm, PU 10 piezas	