


HAS8141-16

Conector cableable en campo

Conector macho M12 × 1, recto



Tipo	HAS8141-16
N.º de ID	6905408
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	4
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta para rosca	plástico, FPM/FKM
Rosca interna	M12 × 1
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.34...0.75 mm²
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50 V
Corriente	6 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-5...+50 °C

Características



- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- conexión rápida para borne cortante
- Codificación A
- 4 polos
- rosca métrica M12 x 1
- apertura para paso de los cables 6...8 mm

Asignación de contactos

