


CMBSD8181-0

Conector cableable en campo


Conector macho M12 × 1, recto



Características

- Codificación A
- Carcasa de metal
- Con opciones de protección
- conexión atornillada y a presión
- 8 polos
- Apertura para paso de los cables 6 ... 8 mm
- Sección transversal del conductor 0,14 ... 0.50 mm²

Asignación de contactos



Tipo	CMBSD8181-0
N.º de ID	6936290
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto
Número de polos	8
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, ni-quelado, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Diámetro exterior del cable	4...8 mm
Sección transversal del conductor/capaci- dad de sujeción	0.14...0.5 mm ²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Ethernet
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	2 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Nota	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.