

# K30LGRWPQ

## Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



### Données techniques

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Type                                | K30LGRWPQ                 |
| N° d'identification                 | 3010271                   |
| Données de signal et d'affichage    |                           |
| Objectif d'application              | Voyant lumineux à LED     |
| Fonction                            | Eclairage spot            |
| Source de lumière                   | Vert<br>Rouge<br>Blanc    |
| Réglable                            | Non                       |
| Caractéristiques couleur 1          | Vert, Allumée en continue |
| Caractéristiques couleur 2          | Rouge                     |
| Caractéristiques couleur 3          | Blanc                     |
| Caractéristiques particulières      | Wash down                 |
| Données électriques                 |                           |
| Tension de service $U_B$            | 10...30 VDC               |
| Courant de service nominal CC $I_a$ | ≤ 25 mA                   |
| Courant absorbé max. par couleur    | 25 mA                     |
| Type d'entrée                       | PNP                       |
| Temps de réponse typique            | < 1 ms                    |
| Données mécaniques                  |                           |
| Montage en cascade possible         | Non                       |
| Format                              | Hémisphère, K30L          |
| Dimensions                          | Ø 30 x 57 mm              |
| Matériau de boîtier                 | Plastique, PC, noir       |
| Matériau de fenêtre                 | Polycarbonate, diffus     |
| Raccordement électrique             | Connecteur, M12 × 1, PVC  |
| Nombre de conducteurs               | 4                         |

### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / jaune (COL 2) / blanc (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC

### Schéma de raccordement




Données techniques

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Température ambiante            | -40...+50 °C                                  |
| Humidité atmosphérique relative | 0...90 %                                      |
| Mode de protection              | IP67<br>IP69                                  |
| Essais/Certificats              |                                               |
| MTTF                            | 626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Homologations                   | CE                                            |

Accessoires

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|



équerre de montage, acier  
inoxydable, pour le format K30L

Accessoires

| Dimensions | Type          | N° d'identification |                                                                                                                                                 |
|------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC4.4T-2/TEL | 6625013             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |
|            | WKC4.4T-2/TEL | 6625025             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |