


CL50RXAPQP

Voyant de signalisation LED – Colonne



Données techniques

Type	CL50RXAPQP
N° d'identification	3010504
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 92 dB
Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	25 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 145.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %

Caractéristiques

- Avec avertisseur sonore
- Commande manuelle possible
- Filetage mécanique M30 x 1,5
- monochrome: rouge (COL 2)
- câble avec connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC
- alarme maxi 92 dB

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore
Colonne LED robuste, économique et facile à installer
Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
Pas besoin d'assemblage
Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

Données techniques

Mode de protection	IP50
--------------------	------

Essais/Certificats	
--------------------	--

Homologations	CE, liste UL
---------------	--------------