


CL50BXXPQ


Voyant de signalisation LED – Colonne



Caractéristiques

- Commande manuelle possible
- Filetage mécanique M30 × 1,5
- Indice de protection IP67
- monochrome: bleu (COL 1)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	CL50BXXPQ
N° d'identification	3011600
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Bleu
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue, 28 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 100 mA
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 114.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67

Principe de fonctionnement



LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général
Colonne LED robuste, économique et facile à installer
Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
Pas besoin d'assemblage
Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

Données techniques

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
 M12 x 1 ø 15 14 11.5 42 50 L	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
 ø 15 M12 x 1 14 26.5 32 50 L	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus