
LEDWRM62X62W | 04-03-2025 14-20 | Sous réserve de modifications techniques

LEDWRM62X62W traitement d'images – éclairage annulaire






Données techniques

Туре	LEDWRM62X62W
N° d'identification	3012403
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5000+8300 K
Durée de vie LED (L70)	20000 h
Caractéristiques couleur 1	Blanc
Données électriques	
Tension de service U _B	24 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 100 mA
Courant absorbé max. par couleur	130 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0+50 °C
Mode de protection	IP20
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Caractéristiques

- ■illumination dans la zone proche
- mode de protection: IP20
- couleur: blanc
- alimentation en tension: 24 VDC
- ■câble, 2m

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.