

LEDRLA145XD6-XQ

traitement d'images – éclairage de surface linéaire



Données techniques

Type	LEDRLA145XD6-XQ
N° d'identification	3017094
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	620...630 nm
Angle de rayonnement	6,5°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Caractéristiques couleur 1	Rouge
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	24 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 500 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	187.1 x 59.4 x 32.6 mm
Matériau de boîtier	métal, AL anodisé
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Caractéristiques

- haute intensité
- mode de protection: IP50
- couleur: rouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principe de fonctionnement

Un éclairage ultra-intensif de larges plages à de grandes distances.

