


# S18LYXXP


## Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M18x1
- mode de protection IP67 / IP69K
- matériaux résistants à la lumière UV
- courant absorbé par couleur LED: max. 25 mA
- monochrome: jaune (COL 1)
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC

### Schéma de raccordement



### Données techniques

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Type                                         | S18LYXXP                           |
| N° d'identification                          | 3020904                            |
| Données de signal et d'affichage             |                                    |
| Objectif d'application                       | Voyant lumineux à LED              |
| Fonction                                     | Eclairage spot                     |
| Source de lumière                            | Jaune                              |
| Réglable                                     | Non                                |
| Caractéristiques couleur 1                   | Jaune, Allumée en continue, 0.8 lm |
| Caractéristiques particulières               | Wash down                          |
| Données électriques                          |                                    |
| Tension de service U <sub>B</sub>            | 10...30 VDC                        |
| Courant de service nominal CC I <sub>e</sub> | ≤ 25 mA                            |
| Courant absorbé max. par couleur             | 25 mA                              |
| Type d'entrée                                | PNP                                |
| Temps de réponse typique                     | < 1 ms                             |
| Données mécaniques                           |                                    |
| Montage en cascade possible                  | Non                                |
| Format                                       | tube fileté, S18L                  |
| Dimensions                                   | Ø 23.5 x 35.7 mm                   |
| Matériau de boîtier                          | Plastique, PC, noir                |
| Matériau de fenêtre                          | Polycarbonate, diffus              |
| Raccordement électrique                      | Câble, 2 m, PVC                    |
| Nombre de conducteurs                        | 4                                  |
| Température ambiante                         | -40...+50 °C                       |
| Mode de protection                           | IP67<br>IP69                       |

### Principe de fonctionnement

Ces lampes témoins se caractérisent par le format robuste en mode de protection IP67 / IP69K pour des applications intérieures et extérieures. Le boîtier plastique résiste aux ultraviolets. La surface lumineuse est visible dans un angle de 180° par rapport à la surface de montage. L'état éteint gris uniforme permet une bonne identification, même en plein soleil. En fonction de la connexion une des trois couleurs possibles s'allume pendant la durée d'un signal d'entrée.

Données techniques

| Essais/Certificats |              |
|--------------------|--------------|
| Homologations      | CE, liste UL |