


DX80N2Q45CV

Système de transmission radio – Topologie en étoile Nœud avec capteur intégré



Données techniques

Type	DX80N2Q45CV
N° d'identification	3026111
Données radio	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Topologie	Topologie en étoile
Fonction	()
Type d'appareil	Détecteur radio
Frequency band	Bande ISM 2,4 GHz
Plage de fréquence	2,402 - 2,483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Temps de réponse typique	< 250 ms
Puissance de rayonnement ERP	18 dB / 65 mW
Puissance de rayonnement EIRP	18 dB / 65 mW
Portée	50 mm
Données E/S	
Nombre de canaux	1
Type d'entrée	Discret (capteur)
Données électriques	
Solution de batterie	Oui
Tension de service U_B	3.6...5.5 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 0.1 mA

Caractéristiques

- Mode de protection IP67
- Filetage mécanique, M30 x 1,5
- Détecteur convergent intégré, voyant rouge, distance focale 38 mm
- Bande de fréquence 2,4 GHz
- Procédé de sauts fréquentiels FHSS
- Procédé d'accès multiple à répartition dans le temps TDMA
- Tension de service : 3,6...5,5 VDC
- Consommation de courant : ≤ 100 µA
- Alimentation via 2 × piles AA 3,6 V Li-Ions, inclus dans la livraison
- FCC-ID UE300DX80-2400- Appareil conforme à la réglementation de la FCC paragr. 15, sous-paragr. C, 15.247 ETSI/EN: En conformité avec EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- Immunité de radiation 10V/m pour 80-2700 MHz suivant EN 61000-6-2


Principe de fonctionnement

Les détecteurs Q45 constituent avec une passerelle DX80 un réseau radio en topologie en étoile. Grâce à la batterie intégrée, ces détecteurs fonctionnent comme les premiers détecteurs entièrement autonomes au niveau international. Un câblage supplémentaire n'est pas nécessaire. Ils sont disponibles en plusieurs modes de fonctionnement. En fonction du service, des durées d'usage de batterie de plusieurs années peuvent être garanties. Ils peuvent être intégrés sans problèmes dans un réseau DX80 existant.

Données techniques

Indication réserve de gain	LED, rouge
Indication de la tension de service	LED, vert
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q45
Dimensions	67.3 x 44.5 x 97.1 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBT Lexan, jaune
Raccordement d'antenne	intérieur (boucle de conducteur)
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
MTTF	67 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, cURus, CSA

Courbe de réserve de gain



Accessoires

BWA-BATT-006	3017987
batterie Li-Ions, 3.6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/KL9	