


LEDIA62X62W

traitement d'images – éclairage de surface




Données techniques

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                                         | LEDIA62X62W                             |
| N° d'identification                          | 3073809                                 |
| Données de signal et d'affichage             |                                         |
| Objectif d'application                       | traitement d'images                     |
| Fonction                                     | Eclairage de surface                    |
| Source de lumière                            | IR                                      |
| Longueur d'onde                              | 850...940 nm                            |
| Durée de vie LED (L70)                       | 10000 h                                 |
| Données électriques                          |                                         |
| Tension de service U <sub>B</sub>            | 24...200 VDC                            |
| Courant de service nominal CC I <sub>e</sub> | ≤ 150 mA                                |
| Courant absorbé max. par couleur             | 150 mA                                  |
| Données mécaniques                           |                                         |
| Format                                       | Rectangulaire                           |
| Dimensions                                   | 66.7 x 66.7 x 14.6 mm                   |
| Matériau de boîtier                          | métal, Acier à faible teneur en carbone |
| Matériau de fenêtre                          | acrylique, clair                        |
| Raccordement électrique                      | Câble, 2 m, PVC                         |
| Nombre de conducteurs                        | 3                                       |
| Température ambiante                         | 0...+50 °C                              |
| Mode de protection                           | IP40                                    |
| Essais/Certificats                           |                                         |
| Homologations                                | CE, liste cULus                         |

Caractéristiques

- illumination dans la zone proche
- intensité de lumière réglable
- mode de protection: IP20
- couleur: infrarouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- câble, 2m

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les éclairages de surface sont parfaits pour une illumination uniforme dans une plage concentrée.