



Traitement d'images caméra P3 PPROCAMSC-P



- caméra compacte étanche (contrôleur séparé du type PPROCTL... requis)
- mode de protection IP68
- l'objectif est à commander séparément
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 valeurs de gris

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMSC-P
N° d'identification	3077021
Données de la caméra	
Resolution	640 × 480 pixels
Brennweite	25mm
Caractéristiques particulières	Wash down
Courant de service nominal CC I_e	
	≤ 650 mA
Protocole de communication	
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Données mécaniques	
Dimensions	Ø 52.5 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE