



traitement d'images éclairage annulaire LEDIR90SS-G



- boîtier étanche en acier inoxydable
- mode de protection: IP68
- couleur: infrarouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M8 x 1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.

Type	LEDIR90SS-G
N° d'identification	3078054
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850...940 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 250 mA
Courant absorbé max. par couleur	250 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	Ø 104 x 56 mm
Matériau de boîtier	métal, acier inoxydable
Matériau de fenêtre	verre, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M8 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus