


Projecteur LED

Dans le boîtier métallique


WL50SGSSGL20Q



Type	WL50SGSSGL20Q
N° d'identification	3091443
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Cylindrique/filetage, WL50S
Dimensions	Ø 50 x 65.8 mm
Matériau de boîtier	métal, A 37
Matériau de fenêtre	verre, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE

- tension de service: 12..30V dc
- mode de protection: IP69K
- boîtier en acier inoxydable
- couleur: vert
- connecteur M12 x 1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. Les versions robustes en mode de protection IP69K permettent une utilisation dans les applications où la lumière claire et uniforme dans des conditions ambiantes rudes est requise. Le raccordement électrique peut être effectué au choix par des connexions standardisées M12x1 ou par des extrémités de câble sans connecteur directement au raccordement par bornes d'installations disponibles. La puissance de lumière peut être réglée en continu pour quelques modèles par un signal PWM sur broche 4.