


Voyant de signalisation LED
colonne lumineuse modulaire
préconfectionné
TL70GYRAQP



- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP65
- câble, 150mm avec connecteur, M12 x 1
- couleurs: blanc
- fonction en continu et clignotant programmable
- tension de service: 12...30 VDC
- Entrées: PNP / NPN
- configuration par commutateur DIP
- Alarme sonore : étanche, omnidirectionnelle, caractéristiques réglables, intensité réglable via commutateur sélecteur, 92 dB max.


Type	TL70GYRAQP
N° d'identification	3092366
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Jaune Rouge
Aperture angle degree	360 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Réglable par commutateur DIP, 92 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, Réglable par commutateur DIP, 22 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, Réglable par commutateur DIP, 40 lm
Fonction sonore	Tonalité réglable, 92dB
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	420 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	30 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 180 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL70
Dimensions	Ø 70 x 268.6 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP65

Principe de fonctionnement

Cette colonne lumineuse modulaire offre une multiplicité de variantes, ainsi qu'un montage simple dans une conception robuste. Chaque colonne lumineuse peut être composée de jusqu'à cinq éléments de couleurs et au choix d'une alarme. Tous les segments sont configurables par commutateur DIP.

Il y a 5 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y) et blanc (W), pouvant être utilisées en combinaison arbitraire.

La position des segments peut être changée plus tard, de plus les voyants sont extensibles. La connexion respective est sélectionnée par le module de base. Des variantes prémontées sont également possibles.



Essais/Certificats

Homologations

CE, liste UL