

WLB92ZC550ACT

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

Données techniques

Type	WLB92ZC550ACT
N° d'identification	3093277
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Réglable	Entrée de tension
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 3510 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	100...277 VAC
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	651 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Entrée de câbles
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-35...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE




Caractéristiques

- longueur de lumière : 550mm
- tension de service: 110...277 VAC
- mode de protection : IP40
- Couleur : blanc
- câble d'entrée ½"
- Pour le réglage en continu du flux lumineux (0 % - 100 %), un gradateur analogique (0...10 VCC) est nécessaire, non inclus dans la livraison

Accessoires


LMBWLB92 3093567

Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92



LMBWLB92CLIP 3093568


fixation encliquetable pour WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Bride de fixation de suspension pour WLB92



LMBWLB92S

3093570

Bride de fixation pour montage sur le front pour WLB92



LMBWLB92RAS

3093571

bride de fixation orientable pour WLB92

