


WLB92X1100PB

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique




Données techniques

Type	WLB92X1100PB
N° d'identification	3093285
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Réglable	potentiomètre
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 7150 lm
Données électriques	
Tension de service U_b	21.6...26.4 VDC
Courant de service nominal CC I_b	≤ 2900 mA
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	1220 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	2
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Caractéristiques

- longueur de lumière: 1100mm
- tension de service: 24V dc (±10%)
- mode de protection: IP50
- Couleur : blanc
- câble, 2m
- interrupteur ON/OFF intégré
- commutateur rotatif intégré pour le réglage en continu du flux lumineux (0% - 100%)

Schéma de raccordement




Principe de fonctionnement

Le luminaire linéaire WLB92 à LED est conçu pour des applications à fonction multiple, est alimentée par 24 VDC et se distingue par le boîtier métallique robuste et le matériel de verre incassable. Grâce à l'interrupteur basculant intégré dans le boîtier, le luminaire peut être allumé ou éteint et aussi être réglé dans le flux lumineux de 0%-100% par le commutateur rotatif. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Avec une durée de vie de 50.000 heures et des LED très claires et efficaces en énergie, ce luminaire constitue une alternative écologique et à faibles coûts par comparaison aux luminaires fluorescents. Ce luminaire linéaire est disponible en deux longueurs et est deux fois plus claire que le luminaire à LED WLB32 connu.

Accessoires


LMBWLB923093567

Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

fixation encliquetable pour WLB92




LMBWLB92HK53093569

Bride de fixation de suspension pour WLB92



LMBWLB92S3093570

Bride de fixation pour montage sur le front pour WLB92



LMBWLB92RAS3093571

bride de fixation orientable pour WLB92

